MAIT

HR230



Specifiche Tecniche - Macchina Perforatrice HR 230

Rotary

Coppia nominale	235 kNm
Tiro nominale	180 kN
Spinta nominale	180 kN
Velocità di rotazione	150 rpm
Corsa	5.100 mm (CP) - 10.000 mm (THD)

Argani

Tiro nominale argano principale	180 kN
Tiro nominale argano ausiliario	80 kN

Motore

Marca	CATERPILLAR
Modello	C9.3B ACERT
Potenza	280 KW @ 2.100 rpm

Impianto Idraulico

Serbatoio olio idraulico	600 l
Serbatoio carburante	430 l

Sottocarro Cingolato Estraibile

Lunghezza	4.900 mm
Larghezza	3.000 - 4.300 mm
Suola	800 mm

Pozzo

Pozzo approfondimento	52 - 63 t

Lavori con Miche e Benne

Diametro Max (doppia profondità trivellazione)	2.000 mm (CP) - 2.000 mm (THD)
Diametro Max (lavorazione)	1.800 mm (THD)
Profondità	70 m (CP) - 70 m (THD)

Lavori con Diaframmi e Pareti

Dimensioni Max	1.200 x 2.500 mm
Profondità Max	35 m

Dimensioni Tecniche - Macchina Perforatrice MAIT HR230

